



KM 100/100 R Lpg

Cómoda y moderna barredora con conductor sentado para el uso profesional en superficies interiores y exteriores de 8000 a 10 400 m²/h.



1 Protección contra impactos

- Para proteger la barredora y el entorno que debe limpiarse.



2 Gran superficie de filtrado con limpieza automática

- El filtro se limpia automáticamente después de cada parada de la máquina: para barrer siempre con poco polvo y disponer de intervalos de trabajo prolongados.
- La limpieza del filtro puede activarse también manualmente.



3 Mantenimiento sencillo

- Cambio sin herramientas de filtro y cepillo cilíndrico de barrido para un mantenimiento flexible en cualquier lugar.



4 Concepto de funcionamiento EASY Operation

- Un barrido cómodo gracias a la disposición lógica y comprensible de todos los elementos de control en el campo visual y de acción.
- Símbolos estandarizados para todas las barredoras de Kärcher.



KM 100/100 R Lpg

- Limpieza automática del filtro
- Concepto de funcionamiento ergonómico
- Totalmente hidráulica, reducido mantenimiento

Características técnicas

Ref. de pedido	1.280-107.0	
Código EAN	4039784468597	
Accionamiento	Motor de gas licuado de 4 tiempos / Honda	
Accionamiento - Potencia	kW	6,7
Máx. rendimiento de superficie	m²/h	8000
Ancho útil	mm	700
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	1000
Ancho útil con dos cepillos laterales	mm	1300
Capacidad del depósito	l	100
Capacidad de elevación	%	18
Velocidad de trabajo	km/h	8
Superficie de filtrado	m²	6
Peso	kg	340
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	2006 × 1005 × 1343

Equipamiento

Filtro redondo de poliéster	■	Aplicación en exteriores	■
Limpieza del filtro manual	■	Aplicación en interiores	■
Limpieza del filtro automática	■	Contador de horas de funcionamiento	■
Motor de tracción	hidrostático	Función de barrido, desconectable	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante	■	Ruedas, neumáticas	■
Regulación del caudal de aspiración	■		
Trampilla para suciedad gruesa	■		
Principio de barrido en alto	■		
Motor de tracción hacia delante	■		
Motor de tracción hacia detrás	■		
Aspiración	■		

■ Incluido en el equipo de serie.

KM 100/100 R LPG

1.280-107.0



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
Baterías de arranque y cargadores									
Batería	1	7.654-001.0		12 V	44 Ah	de escaso mantenimiento		Batería de arranque.	■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 100/100 R LPG

1.280-107.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
Filtro circular								
Filtro redondo	1	6.414-532.0					Filtro redondo lavable y resistente a la humedad para barredoras de Kärcher. El filtro reduce considerablemente los gastos de mantenimiento.	■
Cepillo cilíndrico de barrido estándar								
Cepillo cilíndrico de barrido, estándar	2	6.906-375.0		700 mm	285 mm		Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando								
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando/natural	3	6.906-533.0		700 mm	285 mm		Con cerdas naturales, especiales para barrer polvo fino sobre suelos lisos en interiores y exteriores.	□
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro								
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro	4	6.906-532.0		700 mm	285 mm		Para la eliminación de la suciedad fuertemente adherida en las áreas exteriores	□
Cepillo cilíndrico principal de barrido antiestático								
Cepillo cilíndrico principal de barrido antiestático	5	6.906-534.0		700 mm	285 mm		Para la limpieza de superficies propensas a la acumulación de cargas electrostáticas (por ejemplo moquetas, césped artificial)	□

■ Includido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 100/100 R LPG

1.280-107.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
Cepillos laterales estándar								
Cepillo lateral estándar	1	6.905-986.0			450 mm		Cepillo lateral estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.	■
Cepillo lateral, duro								
Cepillo lateral duro	2	6.906-065.0			450 mm		Elimina la suciedad fuertemente adherida en exteriores, resistente a la humedad, ligeramente abrasivo.	□
Cepillo lateral duro								
Cepillo lateral con cerdas de acero	3	6.906-022.0			450 mm		Para eliminar capas de pintura y musgo, abrasivo, solo para exteriores.	□
Cepillo lateral, suave								
Cepillo lateral suave	4	6.906-133.0			450 mm		Barre el polvo fino de todas las superficies, resistente a la humedad, para interiores y exteriores.	□

■ Includido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 100/100 R LPG

1.280-107.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica			Precio	Descripción	
Iluminación								
Iluminación de trabajo	1	2.640-551.0	2.640-551.7				Para un alumbrado adicional, p. ej., en garajes subterráneos o almacenes.	<input type="checkbox"/>
Techo protector con luz omnidireccional								
Techo protector para el operario con lámpara de advertencia omnidireccional	2	2.640-468.7	2.640-468.7				Necesario para trabajar con las barredoras en zonas con estanterías altas. Cumple las exigencias de la norma IEC 60335-2-72	<input type="checkbox"/>
Barrer/Aspirar								
Manguera de aspiración	3	2.641-689.0	2.641-689.7				Para la aspiración de la suciedad en esquinas.	<input type="checkbox"/>
Sistema luminoso de advertencia								
Lámpara de advertencia omnidireccional	4	2.643-886.0	2.643-886.7					<input type="checkbox"/>
Cepillo lateral izquierdo								
2º cepillo lateral izquierdo kit de montaje	5	2.851-049.0	2.851-049.7				Completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.	<input type="checkbox"/>
	6	2.850-571.0	2.850-571.7				Completo, incluye cepillo lateral estándar para incrementar el rendimiento de superficie (hasta el número de fábrica 11857).	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 100/100 R LPG

1.280-107.0



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica				Precio	Descripción
Neumáticos a prueba de pinchazos								
Neumáticos seguros contra pinchazos (juego), ruedas macizas de goma	1	2.640-431.7	2.640-431.7					Se aconsejan en caso de trabajar en áreas en donde existan virutas de metal o fragmentos de vidrio, etc.

Incluido en el equipo de serie.
 Accesorio opcional.